

SILOSTOP MAX



SILOSTOP MAX a été développé par les inventeurs du film barrière anti-oxygène dernière génération. C'est un film imperméable bi couleur : Orange/Noir, qui bloque toute entrée d'oxygène dans l'ensilage. D'une épaisseur de 80 microns, il s'adapte pour toute application

SILOSTOP MAX est un film d'ensilage multicouche, tout aussi léger que solide, facile à manipuler et à poser. Il est prouvé que ses propriétés uniques en termes de barrière à l'oxygène sont plus que 100 fois plus efficaces que les bâches conventionnelles.

Saviez-vous que les vaches ont un odorat 60 fois plus développé que le notre. Il est donc crucial de les alimenter avec un fourrage frais afin d'optimiser le taux de MS ingérée.



Les Bénéfices de SILOSTOP MAX :

- Le gaspillage au niveau de la surface est visuellement éliminé, ce qui permet de faire des économies sur la main d'œuvre pour la mise au rebut des déchets d'ensilage.
- La perte de MS est réduite de 50% sur le 1^{er} mètre supérieur de l'ensilage, par rapport au plastique polyéthylène noir / blanc sur noir classique.
- La stabilité aérobie est augmentée jusqu'à 2 jours $\frac{1}{2}$, de sorte que l'ensilage pour les vaches reste frais et nutritif plus longtemps.
- Les films anti-oxygène de SILOSTOP connaissent en permanence des tests dans des laboratoires indépendants, dont les résultats sont régulièrement publiés et mettent en avant :
 - Que les pertes de MS sont réduites
 - Que la stabilité aérobie est améliorée
 - Que la qualité du fourrage est optimisée
 - Que 100 x plus efficace qu'une couverture de film standard

Information Technique



SILOSTOP MAX a une protection anti-UV, mais doit être physiquement protégé avec une grille **COUVERSIL** par exemple. Mettre le côté noir du film, côté ensilage.

Film d'ensilage	Epaisseur (micron)	Taux de transfert d'oxygène O2 (cm ³ /m ² /24hrs)
SILOSTOP MAX	80	<5
Plastique noir / blanc sur noir classique	125	>300
Film alimentaire classique	40	>1,000

Test D3985 - 21% oxygène

Référence	Epaisseur	Palettisation
14*50	80μ	18
16*50	80μ	18
18*50	80μ	18
20*50	80μ	18

D'autres tailles sont disponibles pour ce produit, 22 et 24 m de large et 150 m de long sur commande précoce et minimum une palette

