

ROUILLANT FER EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

31010

LE ROUILLANT FER 31010 permet de rouiller tous les métaux ferreux rapidement et uniformément sur les meubles, objets, serrureries, peintures...

APPLICATION :

Sur un métal propre, non calaminé, non vernis, non peint, dégraissé et froid (non exposé au soleil), il s'applique à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou au trempé.

- **AU PULVÉRISATEUR** : pulvériser en couches régulières 2 FOIS par jour et renouveler l'opération pendant 4 JOURS. (Il est impératif de bien respecter cette mise en œuvre qui permettra d'avoir une belle rouille bien accrochée sur le métal).
- **AU PINCEAU** : appliquer en couches régulières et généreuses, puis laisser agir. Renouveler l'opération comme au pulvérisateur.
- **AU TREMPÉ** : cette méthode de travail convient pour les petites pièces, elle est plus efficace qu'au pinceau. Laisser immerger de 1h à 6h ou plus. Puis laisser le métal à l'air libre, renouveler l'opération trois ou quatre fois. La rouille apparaît après quelques heures, à la fin du processus, rincer à l'eau.

NEUTRALISATION :

Quel que soit le type d'application et lorsque que le résultat désiré est obtenu, laissez sécher et neutralisez avec LE NEUTRALISANT (31011).

SÉCURITÉ :

PRODUIT PROFESSIONNEL

- Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- Porter impérativement des gants en caoutchouc
- Ne pas avaler
- Ne pas laisser à la portée des enfants



SOFRADEF S.A.S

ZA Les pins verts - 1 impasse du forage - 33650 SAUCATS

Tél. : 05 57 800 444 - Fax : 05 57 800 111

www.sofradef.com

S.A.S au capital de 65 000€ - Siret 353 410 921 00046 / APE 4672 Z - TVA FR 77353 410 921